

		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	3550	3150 C	3150	2750 RC	2750 C	2750	290	250	210 RC	210
Frontmäherwerke														Mittenaufgehängte Heckmäherwerke CONTOUR						Seitenaufgehängte Heckmäherwerke						Heckmäherwerke mit Inline-Balken					
<b>Maße und Gewichte</b>																															
Arbeitsbreite	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,60	2,85	2,45	2,10	2,10
Anbaukategorie		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540	540	540	540	
Transportbreite	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maschinenhöhe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,87	3,70	3,70	3,29	3,29	3,29	3,40	3,00	2,65	2,65	
Gewicht (abhängig vom Aufbereiter)	ca. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	685	1195	870	1040	1010	775	685	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	845	1130	785	1060	1040	725	630	600	880	560
<b>Mähwerk</b>																															
MAX CUT Mähbalken <sup>2</sup>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
ACTIVE FLOAT Entlastung		● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheiben (je 2 Messer pro Scheibe)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	6	7	6	5	5
Messerschnellwechsel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
<b>Aufbereiter</b>																															
Aufbereiterdrehzahl	U/min	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	-	-	940	- / 910	940	- / 910	940	- / 910	-	900	-	900	900	-	-	-	940	-
<b>Hydraulik</b>																															
Hydrauliksteuergeräte		1 ew (+1 dw <sup>4</sup> + 1ew <sup>3</sup> )						(1 dw <sup>4</sup> + 1ew <sup>3</sup> )						1 x dw <sup>5</sup> (+1dw <sup>4</sup> +1 ew <sup>3</sup> )				1 x dw <sup>6</sup> (+ 1 x ew <sup>3</sup> )				1 x ew									
<b>Ausstattung</b>																															
Seitliche Schutztücher hydr. klappbar		○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Breitverteilhaube		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / ○	-	- / ○	-	- / ○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
Verstellbare Schwadbleche		●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	●	- / ●	●	- / ●	●	- / ●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	
Schwadscheibe außen		-	-	● (2 x)	-	-	● (1 x)	-	-	● (2 x)	-	-	● (1 x)	● (1 x)	○	-	○ / -	-	○ / -	-	○ / -	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Hochschnittkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Doppelhochschnittkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verschleißkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Balkenschutz (für intensiven Einsatz)		○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	○	- / ○	○	- / ○	○	- / ○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Warntafeln mit Beleuchtung		○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Doppelspiegel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hydr. Transportverriegelung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mechanische Anfahrsicherung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

<sup>1</sup> C = Zinkenaufbereiter, RC = Walzennaufbereiter, F = Front, T = Gezogen  
ohne Zusatz = ohne Aufbereiter

<sup>2</sup> Standardschnitthöhe 40 mm (stufenlos, verstellbar, 30–70 mm)

<sup>3</sup> 1 x ew erforderlich zur Einstellung des ACTIVE FLOAT Drucks

<sup>4</sup> 1 x dw erforderlich für die hydraulische Schutzklappung

<sup>5</sup> Mit Schwimmstellung

<sup>6</sup> Klappbar

3600 TRC CONTOUR	3600 TC CONTOUR	3200 TRC CONTOUR	3200 TC CONTOUR	3200 TC AUTOSWATHER	3150 TRC	3150 TC	3150 TC FLATGRROUPER
---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	----------	---------	-------------------------

**Gezogene Mähwerke mit  
Mittendeichsel CONTOUR**

3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)
3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
–	–	–	–	–	–	–	–
2380	2320	2300	2230	2430	1900	1750	1900

**Gezogene Mähwerke mit  
Seitendeichsel**

●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	–	–
8	8	7	7	7	7	7	7
●	●	●	●	●	●	●	●

1050	1080 / 900	1050	1080 / 900	1200	1033	900 / 770	1033
------	---------------	------	---------------	------	------	-----------	------

1 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew <sup>3</sup> )	2 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew <sup>3</sup> )	1 x ew + 1 x dw
--	--	-----------------

–	–	–	–	–	–	–	–
–	○	–	○	○	–	○	–
●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○
–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–