

Vorsatzgerät	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160	130
<b>CERIO Schneidwerke</b>																						
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□				
CERIO 680						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
CERIO 620									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
CERIO 560									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Standardschneidwerke</b>																						
C 490													□	□	■	■	■	■	■	■	■	
C 450																						■
C 430															□	□	□	■	■	■	■	
C 420																						■
C 370																	□	□	■	■		
<b>VARIO Schneidwerke</b>																						
VARIO 1230	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
VARIO 1080	■	■	■	■	■	□	□	□														
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
VARIO 680						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
VARIO 620									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
VARIO 560									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>MAXFLEX Schneidwerke</b>																						
MAXFLEX 1200	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
MAXFLEX 1050	■	■	■	■	■	■	■	■														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLEX 770	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
MAXFLEX 620						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
MAXFLEX 560						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>MAXFLO Schneidwerke</b>																						
MAXFLO 1200	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
MAXFLO 1050	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLO 900	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
<b>Klappbare Schneidwerke</b>																						
C 540						□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
C 450						□	□	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Empfohlen □ Nicht empfohlen

<sup>1</sup> Nur TERRA TRAC  
<sup>2</sup> Nicht freigegeben für LEXION MONTANA

Vorsatzgerät	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160	130
<b>CORIO 12-Reiher</b>																						
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■																	
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■																	
<b>CORIO 8-Reiher</b>																						
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
<b>CORIO 6-Reiher</b>																						
CORIO 690 CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC						■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CORIO 5-Reiher</b>																						
CORIO 575 C														□	□	□	□	□	□	■	■	
CORIO 570 C														□	□	□	□	□	□	■	■	
<b>CORIO 4-Reiher</b>																						
CORIO 475 C																					■	■
CORIO 470 C																					■	■
CORIO 475 C <sup>1</sup>																						■
CORIO 470 C <sup>1</sup>																						■
<b>SWATH UP</b>																						
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SUNSPEED</b>																						
SUNSPEED 16-70	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■												
SUNSPEED 12-75	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-70											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen nicht in allen Regionen Geltung haben. Es sind die regionalen StVZO zu berücksichtigen. Aufgrund von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Anbauverfahren kann die Vorsatzgerätematrix abweichen.

Die Verfügbarkeit einzelner Mähreschermodelle ist abhängig von der geltenden Abgasnorm des jeweiligen Landes und kann daher länderspezifisch abweichen.

Vorsatzgeräte		VARIO Schneidwerke								CERIO Schneidwerke					Standardschneidwerke					Klappbare Schneidwerke	
		VARIO 1230	VARIO 1050	VARIO 930	VARIO 770	VARIO 680	VARIO 620	VARIO 560	VARIO 500	CERIO 930	CERIO 770	CERIO 680	CERIO 620	CERIO 560	C 490	C 450¹	C 430	C 420¹	C 370	C 540	C 450
Effektive Schnittbreite	mm	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550
Effektive Schnittbreite	Fuß	41,00	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93
Antrieb beidseitig		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Antrieb einseitig		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Halmteiler klappbar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Halmteiler werkzeuglos höhenverstellbar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
Abstand Messer – Einzugschnacke (min. / max.)	mm	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	493 / 1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560
Messer geteilt		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Messer durchgehend		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
MULTIFINGER Einzugschnacke		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Haspel- und Schneckenlagerung geteilt		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Haspel- und Schneckenlagerung durchgehend		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Ährenheber		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Durchmesser Einzugschnacke (außen / innen)		660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	660 / 420	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380	580 / 380
Ersatzmesser		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
möglicher Verschiebeweg hydraulisch	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
möglicher Verschiebeweg manuell	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht (ohne Rapsausrüstung)	kg	4055	3665	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980

#### Schneidwerksautomatik

CONTOUR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatische Parkposition	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatische Arbeitsposition	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haspeldrehzahlregelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haspelhöhenautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haspelhorizontalautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tischautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

#### Reisausstattung

Verschleißschutz Einzugschnacke	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Reisschnittsystem	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Doppelmessersystem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–

#### Rapsausstattung

Rapstisch	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rapsmesser	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rapsbleche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abstand Messer – Einzugschnacke	mm	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
möglicher Verschiebeweg mit Rapsausrüstung		150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Vorsatzgeräte		MAXFLO Schneidwerke			MAXFLEX Schneidwerke					
		1200	1050	900	1200	1050	930	770	620	560
Effektive Schnittbreite	mm	11960	10440	9220	11960	10440	9220	7696	6172	5563
Effektive Schnittbreite	Fuß	40,00	35,00	30,25	40,00	35,00	30,25	25,25	20,25	18,25
Antrieb beidseitig		●	●	●	●	●	–	–	–	–
Antrieb einseitig		–	–	●	–	–	●	●	●	●
Vertikale Flexibilität Messerbalken	mm	–	–	–	180	180	180	180	180	180
Messer geteilt		●	●	–	●	●	–	–	–	–
Messer durchgehend		–	–	–	–	–	●	●	●	●
MULTIFINGER Einzugschnacke		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haspel- und Schneckenlagerung geteilt		●	●	–	●	●	–	–	–	–
Haspel- und Schneckenlagerung durchgehend		–	–	●	–	–	●	●	●	●
Ährenheber		●	●	●	○	○	○	○	○	○
Ersatzmesser		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rapsmesser		○	○	○	–	–	–	–	–	–
Zusätzliche Zuführschnacken		○	○	○	–	–	–	–	–	–
Gewicht	kg	3500	3200	2715	3750	3395	2671	2289	1885	1768

#### Schneidwerksautomatik

CONTOUR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatische Parkposition	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Automatische Arbeitsposition	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Haspeldrehzahlregelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haspelhöhenautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haspelhorizontalautomatik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–

Vorsatzgeräte		SWATH UP 450
Effektive Aufnahmebreite	mm	4523
Effektive Aufnahmebreite	Fuß	14,84
Antrieb einseitig		●
Anzahl Aufnahmefinger		392
Gewicht	kg	1366

Vorsatzgeräte		SUNSPEED				
		16-70	12-75	12-70	8-75	8-70
Reihenzahl		16	12	12	8	8
Reihenweite	cm	70	75	70	75	70
Schiffchenlänge	mm	1800	1800	1800	1800	1800
Schiffchenbreite	mm	311	337	311	337	311
Spaltbreite verstellbar	mm	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Haspel- und Schneckenlagerung durchgehend		–	–	●	●	●
geteilt		●	–	–	–	–
Haspel: durchgehend, Schnecke: geteilt		–	●	–	–	–
Ersatzmesser		●	●	●	●	●
Gewicht	kg	3300	2820	2638	1800	1720

#### Schneidwerksautomatik

Haspeldrehzahlregelung	●	●	●	●	●
Haspelhöhenautomatik	●	●	●	●	●
Haspelhorizontalautomatik	–	–	–	–	–

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen. Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

<sup>1</sup> Nur DOMINATOR

Vorsatzgeräte	CORIO CONSPEED 12-Reiher		CORIO CONSPEED 8-Reiher						CORIO CONSPEED 6-Reiher						CORIO 8-Reiher					CORIO 6-Reiher					CORIO 5-Reiher		CORIO 4-Reiher				
	1275 C	1270 C	890 C	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690 C	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C <sup>1</sup>	470 C <sup>1</sup>	
Reihenzahl	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Reihenweite	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Transportposition – starr		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Transportposition – klappbar		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Horizontalhäcksler		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbeitsbreite	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Transportbreite	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Stoppelknicker		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTANA Anbaukit <sup>2</sup>		–	–	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonnenblumenkit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Haubenerhöhung		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lagermaisschnucken		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gegenschneide-Kit		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kettenrad für Einzugschncke zur Drehzahlerhöhung		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrohydraulische Pflückplattenverstellung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einzugschnackenspritzschutz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Straßentransportschutz inkl. Beleuchtung und Schutzleiste		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	
Auflage für Transportwagen		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	
Gewicht	kg	3820	3700	2750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	2710	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
<b>Schneidwerksautomatik</b>																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<sup>1</sup> Nur für DOMINATOR 130

<sup>2</sup> Passend für LEXION 760 / 750 und 630 MONTANA, nicht passend für LEXION 670 MONTANA